Näin kiillotat autosi oikein!

flexipads WORLD CLASS™
Manufacturing Excellence since 1974

Käytä kovia kiillotussieniä

Ø150 x 25mm
44725, erittäin kova

Merinovilla Ø150mm
40246

HEX-kuviosieni Ø150mm
HL620

Käytä violettia HIGH CUT-kiillotustahnaa

Viimeistele pinta ZERO SWIRL-kiillotustahnalla

Käytä keskikovia kiillotussieniä

Ø150 x 50mm
44115, keskikova

Ø150 x 25mm
44730, keskikova

Ø150 x 25mm
44735, keskikova

HEX-kuviosieni Ø150mm
HL670

Käytä vihreää FINE CUT-kiillotustahnaa

Sopii myös perinteisille automaaleille

Viimeistele pinta ZERO SWIRL-kiillotustahnalla

Käytä pehmeitä kiillotussieniä

Ø150 x 50mm
44215, pehmeä

Ø150 x 25mm
44740, pehmeä, viimeistelyyn

HEX-kuviosieni Ø150mm
HL680

Käytä punaista ZERO SWIRL-kiillotustahnaa

Sopii myös perinteisille automaalelle

Kiillotusohje

Käytä kiillotussienien kanssa pehmeää Velcro-aluslaikkaa 10398

Käytä mikrokuituliinaa
40532

1

Vältä roiskeet levittämällä kiillotussienelle tasaisesti pieni määrä kiillotustahnaa.

Kiillota pieni alue kerrallaan.

2

Hiero kiillotussienellä kiillotettavaa pintaa, aloita kiillotus pienellä nopeudella 1200 r/min. Jatka kiillotusta suuremmalla nopeudella 1800 r/min kunnes pinta on virheetön.

3

Lopuksi puhdista pinta mikrokuituliinalla.

Käytä ZERO SWIRL-kiillotustahnan ja -sienen kanssa pientä nopeutta parhaan kiillon aikaan saamiseksi.

Käytä